

## MODERN, EFFEKTIV OCH MILJÖVÄNLIG TEKNOLOGI FÖR BEKÄMPNING AV LUKTER, I MINDRE UTRYMMEN

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Soprum	Kontor
Miljöstationer	Kök
Källare	Rökrum
Vindsutrymmen	Hotellrum och hytter
Bostäder	Bilar och båtar



AirMaid® W model

### LÄTT MOBIL ENHET

AirMaid® W är en lätt mobil enhet som även fungerar som fast installerad. Med en miljövänlig och kostnadsbesparande teknik skapas tydliga luftförbättringar. Elförbrukningen är dessutom låg. Enkelt renas odörer från avfall, mat, rök, målfärg etc.

### OZON

Ozon ( $O_3$ ) är en gas bestående av tre syreatomer. Ozon är mycket reaktivt och oxiderar effektivt alla typer av organiska föreningar.

### TRE ÅRS GARANTI

Alla AirMaid® produkter levereras med tre års garanti.



AirMaid® i soprum

### ANVÄNDNING

Ozonproduktionen kan enkelt justeras med ett vred i steg om 50, 100, 150 och 200 mg/h. Generatoren levereras med en 2,5m anslutningskabel. Som tillägg finns det även rörstos för in- och utlopp. Rörstosens ytterdiameter är 70mm.

### INSTALLATION

Kontrollera att generatoren är fri från skador vid leverans. Generatoren kan enkelt placeras på en plan yta, helst 2m ovan golv. Säkerställ att luftgenomströmningen i generatoren inte begränsas av omgivningen. För anslutning till omgivande rör kan man även beställa rörstosar för anslutning antingen på insuget eller utblåset.

Generatoren bör inte utsättas för vatten eller hög temperatur (över 40°C). Anslut kabeln till ett skyddsjordat uttag 230VAC / 50-60 Hz. AirMaid är konstruerad för att tåla en relativ fuktighet på upp till 85%. Elektronik är hermetiskt inkapslad och kan inte störas av vare sig ozon eller fukt.

### TILLVAL

- ✓ Ø 70 mm rund monteringsfläns (kan anslutas till valfri kortsida)
- ✓ Rörelsedetektor (stänger av AirMaid® generatoren när rörelse upptäcks i närheten)



### TEKNISKA DATA

AirMaid®	Ozonkapacitet (mg/t)	Effekt	Spänning	Vikt
200 W	0-200	30 W	230V/50-60 Hz	2 kg

Material: Rostfritt stål AISI 304  
Dimensioner BxLxH: 274x97x118mm